



UNIQUE SUR LE MARCHÉ

SEMIN lissage fin poussière maîtrisée le premier enduit de lissage fin produisant 3 fois moins de poussière



Grâce à sa composition, Semin lissage fin poussière maîtrisée nécessite 3 fois moins de ponçage qu'un enduit traditionnel.



Créée en 1838, SEMIN fabrique et commercialise des enduits, colles, ossatures, bandes, trappes et suspentes à travers trois gammes de produits destinés aux professionnels et au grand public.

Pour cette entreprise familiale française qui place depuis toujours l'innovation au cœur de sa stratégie de développement, l'apport de la R&D lui permet de proposer Semin lissage fin poussière maîtrisée, le premier enduit de lissage intérieur prêt à l'emploi, permettant grâce à son application aisée, 3 fois moins de ponçage et donc 3 fois moins de poussière qu'un enduit traditionnel : une avancée qui bénéficie autant aux professionnels, peintres, plaquistes qui l'appliquent, qu'aux clients finaux. De plus, l'enduit bénéficie du Label A+ garantissant de très faibles émissions de COV dans l'air (< 1 g/l).

S'appliquant à la spatule, au rouleau ou à la machine, Semin lissage fin poussière maîtrisée permet d'égaliser et d'aplanir murs et plafonds en intérieur, afin d'obtenir des supports particulièrement lisses avant les travaux décoratifs.

Une formule unique développée par la R&D SEMIN

Composé d'un mélange d'eau, de résine acrylique, de carbonate de calcium et de dispersant représentant 95 % de matières naturelles, Semin lissage fin poussière maîtrisée bénéficie d'une viscosité idéale lui permettant d'être appliquée manuellement au rouleau ou à la lame à enduire ou encore mécaniquement grâce à une pulvérisation airless. Sa formule inédite permet de bien garnir le support et procure une excellente qualité de finition après le passage à la raclette ou à la lisseuse.

Très souple, se travaille en passes croisées, sa texture exceptionnel autorise un travail frais dans frais, ne créent pas d'arrachement sur les zones déjà enduites sur le support.



3 fois moins de ponçage, 3 fois moins de poussière : chantier propre

Le nouvel enduit de Semin ne produit pas de phénomène de « côtes » ou « sardines », cette accumulation d'enduit résiduel visible sur le support après chaque passage de raclette. Grâce à ce fini impeccable, le temps de ponçage nécessaire est divisé par 3 par rapport à un enduit traditionnel.



Semin lissage fin poussière maîtrisée émet 3 fois moins de poussière qu'un enduit traditionnel

Par conséquent moins l'artisan ponce, moins il produit de poussière. Ce phénomène se voit accentué par la composition de Semin lissage fin poussière maîtrisée qui, intégrant une charge lourde, émet une poussière non volatile qui tombe sur le sol lors du ponçage.

Cette avancée contribue à réduire la pénibilité au travail et elle bénéficie autant aux professionnels, peintres, plaquistes et entreprises générales du bâtiment qui appliquent l'enduit et le poncent, qu'aux clients finaux qui n'ont plus à subir les désagréments des poussières pendant des travaux. Les chantiers sont plus propres et les utilisateurs moins exposés aux émissions. Destiné aux supports tels que plaques et carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, béton cellulaire, impression, ancienne peinture, le nouvel enduit de lissage de Semin s'adapte à tout type de chantiers : cages d'escalier, d'espaces exigus ou encore de très grandes surfaces à enduire.

Plus d'information sur semin.com
<https://www.youtube.com/watch?v=-KhluDbo-ww>

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Semin lissage fin poussière maîtrisée

Application

::: manuelle : rouleau, spatule
::: mécanique : Machine Airless

Supports admis

::: plaques et carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, béton cellulaire, impression, ancienne peinture

Préparation des supports avant la pose

::: conformes au DTU 59.1

Densité ::: 1,7

COV ::: < 1 g/l

Revêtement

::: papiers peints, peintures, revêtements muraux

Conditionnement

::: seaux de 10 et 25 kg

Consommation

::: de 0.6 à 1kg/m2 selon la qualité du support

Temps de séchage

::: 6 à 24 h00 suivant conditions et charges

SEMIN lissage fin
poussière maîtrisée
est disponible chez
les négociants
peintures, matériaux
de construction
et les grandes surfaces
de Bricolage

Prix HT : 20 euros
le pot de 10 kg



Contact : Nelly Thielen | Service Marketing | 1A rue de la Gare | 57920 Kedange sur Canner | 03.82.83.01.05



Service de presse :

Virginie Adam | 01 41 38 95 20 | 06 70 80 53 94 | virginie.adam@salesfactorypr.fr - Alexia Majcher | 01 41 38 95 22 | alexia.majcher@salesfactorypr.fr