



## 5078 PROLI FLUIDE CHRONO MORTIER-COLLE FLUIDE FIBRÉ UNE REMISE EN SERVICE RAPIDE DANS LA JOURNÉE !

- Jointoiment seulement 4 heures après la pose
- Temps ouvert allongé jusqu'à 30 minutes
- Renforcé en fibres pour une très haute déformabilité

Parexlanko, spécialiste des mortiers industriels depuis plus de 30 ans, lance 5078 PROLI FLUIDE CHRONO C2S EG, nouveau mortier-colle fluide fibré qui garantit aux professionnels une constance des performances, dans les conditions les plus extrêmes.

### Un grand confort d'utilisation

Le nouveau mortier-colle 5078 PROLI FLUIDE CHRONO apporte aux professionnels un confort d'utilisation de tout premier plan grâce notamment à **la stabilité de ses performances, par tous les temps : chaud, froid et/ou humide.**

Sa durée de vie en auge de 1h30 pour un sac complet gâché permet un travail en toute sérénité.

De plus, 5078 PROLI FLUIDE CHRONO bénéficie d'un temps ouvert allongé de 30 minutes pour la pose de carreaux et sols, avec un ajustement possible jusqu'à 20 minutes, en toutes saisons.

### Un rendement élevé

La granulométrie fine et la grande onctuosité de ce mortier-colle facilitent sa mise en œuvre en simple encollage des carreaux grands formats jusqu'à 10 000 m<sup>2</sup> classés NF UPEC, sur tous les sols, en neuf comme en rénovation, avec une faible consommation au m<sup>2</sup>.

Renforcé en fibres, ce mortier-colle bénéficie d'une **très haute déformabilité.**



### Une remise en service rapide

5078 PROLI FLUIDE CHRONO réduit le délai de remise en service des revêtements céramiques sur sols intérieurs et extérieurs, planchers chauffants (Plancher Rayonnant Electrique, à eau, basse température, réversible,...), vides sanitaires ou locaux non chauffés, car **la réalisation des joints est possible seulement 4 heures après la pose.**

### Coller et jointoyer dans la journée

Après préparation du support, l'utilisateur procède au mélange d'un sac de 25 kg avec 5,5 à 6 litres d'eau propre (environ 22 à 24 % d'eau), à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente, jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Le mortier-colle est étalé sur le support à l'aide d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m<sup>2</sup>, puis on régularise l'épaisseur avec une taloche crantée adaptée. Le revêtement céramique est ensuite pressé par battage à l'aide d'un maillet, pour assurer un transfert parfait.

**Respectueux de la qualité de l'air intérieur, 5078 PROLIFLUIDE CHRONO est classé A+ et à effet de poussières réduites, pour le confort de l'applicateur.**

Le délai de séchage de 5078 PROLIFLUIDE CHRONO avant la réalisation des joints est de 4h environ, pour une remise en service rapide des sols, dans la journée.



### Caractéristiques techniques

<b>Couleur</b>	Poudre grise
<b>Densité apparente de la poudre</b>	1 ± 0,1
<b>pH</b>	12 ± 1
<b>Composition</b>	liants hydraulique et organique, charges minérales et adjuvants
<b>Consommation</b>	4 à 7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Taux de gachage</b>	5,5 à 6 litres par sac de 25 kg
<b>Temps ouvert</b>	30 minutes environ
<b>Temps d'ajustabilité</b>	20 minutes environ
<b>Durée de vie en auge</b>	1h30 environ
<b>Délai avant réalisation des joints</b>	<b>4 heures environ</b>
<b>Délai de mise en circulation</b>	- trafic léger : 4 h environ - trafic normal : 12 h environ
<b>Conditionnement</b>	Sac de 25 kg

**Réseaux de distribution :** Négoces spécialisés et généralistes.

### A propos du Groupe Parex

**Parex** est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l'industrie de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, Parex a réalisé 930 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 et rassemble 4.100 collaborateurs avec 69 sites industriels dans 21 pays. Les gammes de produits comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et revêtements de sols, des systèmes d'étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil.

**Parex** en France, c'est aujourd'hui 243 millions d'euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon et 2 plateformes logistiques. Depuis près de 40 ans, le groupe accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment avec sa marque commerciale **Parexlanko**.

#### Contact Presse



Virginie ADAM - ligne directe : 01 41 38 95 20  
virginie.adam@salesfactorypr.fr

Dominique Flam - ligne directe : 01 41 38 95 21  
dominique.flam@salesfactorypr.fr

#### Contact groupe PAREX

Caroline GEOFFROY – 06 75 24 52 29 -  
caroline.geoffroy@parex-group.com