

## CALCILISSE

La nouvelle finition minérale lisse  
pour l'ITE de PAREXLANKO



L'Isolation Thermique par l'Extérieur s'est imposée depuis plusieurs années comme une solution privilégiée pour répondre aux enjeux énergétiques du bâtiment. **La nouvelle finition minérale lisse CALCILISSE de Parexlanko est spécialement adaptée à l'Isolation Thermique par l'Extérieur.** Composée de chaux et de sables très fins, CALCILISSE se travaille à la taloche éponge et permet d'obtenir un aspect lisse très élégant sur les façades de bâtiments neufs ou anciens, en réponse aux nouvelles tendances architecturales.

Matière naturelle utilisée depuis des siècles, la chaux est un composant essentiel de CALCILISSE. Elle lui confère des caractéristiques esthétiques remarquables :

- la minéralité,
- la matité,
- des nuances naturelles,
- un aspect patiné.

Un nuancier de 24 teintes pastel permet aux prescripteurs de choisir celle qui conviendra le mieux à chaque projet. Parmi celles-ci, la teinte CALCILISSE BL10 est un blanc éclatant, particulièrement adapté à l'architecture moderne ou aux zones littorales.

### **Une finition minérale esthétique adaptée à tous les chantiers**

Spécialement formulé pour l'ITE, CALCILISSE de Parexlanko peut également être mis en œuvre sur des façades non isolées. En restauration du bâti ancien, CALCILISSE redonne aux façades leur éclat et leur charme d'antan. Sa formule à la chaux aérienne convient parfaitement aux zones classées et protégées. En construction neuve, cette nouvelle finition apporte toute sa richesse décorative pour signer des ouvrages originaux.



### **Facile et rapide à appliquer pour les professionnels**

Pour une mise en œuvre dans les règles de l'art, CALCILISSE peut s'appliquer manuellement ou à l'aide d'une machine électrique. Facile à travailler, ce produit onctueux et souple bénéficie d'une mise en œuvre rapide, d'un grand confort d'application, avec une faible consommation (3.0 à 3.4 kg/m<sup>2</sup>). Pour obtenir un aspect lisse caractéristique, la finition se réalise à la taloche éponge avec des mouvements circulaires.

### **Des atouts techniques au service de l'ITE**

- Associé au sous-enduit Maité, CALCILISSE atteint la classe 1 en tenue aux chocs, dans une configuration « double armature normale ». Son utilisation est donc autorisée sur des façades accessibles et votre créativité n'est pas limitée !
- Les classements feu des systèmes PAREXLANKO avec finition CALCILISSE répondent aux exigences réglementaires. Il existe donc une solution pour chaque type de Bâtiment !
- CALCILISSE est peu absorbant. En effet, sa reprise d'eau à 24 h est inférieure à 0.5 kg/m<sup>2</sup>. En ITE, la réglementation en vigueur autorise donc sa mise en œuvre sur :
  - des bâtiments de hauteur importante, jusqu'à 18 mètres,
  - des maçonneries neuves sans réalisation préalable d'un sous-enduit d'imperméabilisation.



## Caractéristiques

**Aspect** : poudre à gâcher avec de l'eau

**Aspect de finition** :

- lisse (taloché éponge)
- disponible en 24 teintes

**Composition** : chaux aérienne, liant hydraulique, charges calcaires et silicieuses, pigments minéraux et adjuvants

**Granulométrie maximale** : 0,8 mm

**Densité apparente de la poudre** :  $1,2 \pm 0,1$

### CARACTERISTIQUES D'UTILISATION

**Dosage en eau** : 5,5 à 5,7 litres d'eau par sac de 25 kg

**Temps de malaxage** : 5 minutes environ

**Temps de repos avant application** : 5 minutes environ

**Durée pratique d'utilisation** : environ 1 heure

### FINITIONS SOUS AVIS TECHNIQUES

Disponible sur système **Pariso PSE-M** (isolant polystyrène) **Avis technique 7/14 – 1574V1**  
et **Pariso LR-M** (isolant laine de roche) **Avis Technique 7/14 – 1582 V1**

### CONDITIONNEMENT :

sac de 25kg

**Réseaux de distribution** : Commercialisé dans les réseaux de distribution professionnels.

*ParexGroup S.A. est la filiale Française de ParexGroup, un des leader mondiaux des mortiers prêts à l'emploi qui a réalisé 754 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013 et qui rassemble 3 550 collaborateurs dans 21 pays. La société est dotée d'un réseau de deux laboratoires Centraux de R&D (l'un en France et l'autre en Chine) et de sept laboratoires locaux.*

*ParexGroup S.A., au travers de sa marque Parexlanko, développe et commercialise des solutions pour les façades et l'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments, des colles à carrelage ainsi que des mortiers pour le gros-œuvre, la voirie et le génie civil. ParexGroup S.A. c'est aujourd'hui, en France, 260 millions de chiffre d'affaires, 650 collaborateurs, 6 usines, un laboratoire de Recherche & Développement et un Centre de Formation.*

### Service de presse :



Virginie ADAM - ligne directe : 01 41 38 95 20

[virginie.adam@salesfactorypr.fr](mailto:virginie.adam@salesfactorypr.fr)

Dominique Flam - ligne directe : 01 41 38 95 21

[dominique.flam@salesfactorypr.fr](mailto:dominique.flam@salesfactorypr.fr)

**PAREXLANKO**

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

Contact ParexGroup S.A :

Caroline GEOFFROY – 06 75 24 52 29 -

[caroline.geoffroy@parex-group.com](mailto:caroline.geoffroy@parex-group.com)