

Douche à l'italienne fermacell **Powerpanel TE**

La solution complète et économique
pour tous les revêtements des salles de bains contemporaines



FERMACELL, spécialiste de la construction sèche avec des solutions pour murs, sols et plafonds destinées au second œuvre, complète son offre pour l'habitat avec le système de douche à l'italienne fermacell Powerpanel TE, destiné à l'aménagement des salles de bains de locaux privés ou collectifs (EHPAD, internats,...).

Dans l'univers de la salle de bains, la douche à l'italienne fait l'unanimité pour ses aspects esthétiques, pratiques, et surtout sa très grande facilité d'accès (douche pour personnes à mobilité réduite). Placée au niveau du sol,

elle se fond complètement dans le décor, avec une évacuation intégrée et discrète.

Facile et rapide à mettre en œuvre, le système fermacell Powerpanel TE permet de créer des douches à l'italienne, sans rebord, modernes, esthétiques et économiques.

Cette solution complète se compose de 3 éléments : une dalle de douche à 4 pentes et deux modèles de bondes d'évacuation, pour s'adapter à tous les revêtements carrelage et sol souple dans des bâtiments privés ou collectifs, en neuf comme en rénovation.

Une solution complète et économique



La nouvelle bonde d'évacuation fermacell Powerpanel sol TE permet la pose de revêtements souples comme le PVC, le linoléum et le caoutchouc. Elle est disponible, au choix, en version verticale ou horizontale.



La bonde d'évacuation fermacell Powerpanel sol TE pour carrelage facilite la pose de carreaux céramiques. Elle est disponible en version horizontale ou verticale pour garantir le bon écoulement des eaux.



Toute en finesse, la dalle de douche fermacell Powerpanel TE se compose de deux plaques superposées. La plaque inférieure possède une épaisseur de 10 mm et reçoit, avec un débord de 50 mm en périphérie, la plaque supérieure de 25 mm d'épaisseur qui possède 4 pentes d'environ 2 %.



Les plaques fermacell Powerpanel TE peuvent recevoir un carrelage ou un revêtement souple type PVC, linoléum ou caoutchouc.

Caractéristiques techniques de la plaque fermacell Powerpanel TE

	FORMAT	EPAISSEUR DE L'ÉLÉMENT	POIDS
Dalle d'évacuation	500 x 500 mm	35 mm	9 kg
Dalle de douche à l'italienne	1000 x 1000 mm 1200 x 1200 mm	35 mm 35 mm	35 kg 50 kg
Bonde d'évacuation fermacell Powerpanel sol TE pour carrelage	115 x 115 mm	disponible en versions verticale et horizontale	
Bonde d'évacuation fermacell Powerpanel sol TE pour sols souples	Ø 115 mm	verticale horizontale	

Les plaques fermacell sont disponibles en négoce professionnels
 Prix indicatif d'un système fermacell Powerpanel TE : à partir de **220 euros HT**

A propos de Fermacell

Fermacell est le leader européen des systèmes pour la construction sèche et la construction bois, avec une gamme de plaques à base de gypse et de fibres de cellulose ou à base ciment pour les sols, les cloisons et les plafonds ainsi que des produits complémentaires pour leur mise en œuvre.



Virginie Adam | virginie.adam@salesfactorypr.fr | 01 41 38 95 20
 Alexia Majcher | alexia.majcher@salesfactorypr.fr | 01 41 38 95 22
 Dominique Flam | dominique.flam@salesfactorypr.fr | 01 41 38 95 21
 Retrouvez nous sur notre site internet : www.agence-salesfactory-pr.fr

