

227 LANKO IMPER FLEX
MORTIER D'IMPERMEABILISATION SOUPLE MONOCOMPOSANT
POUR TOUS LES TRAVAUX DE CUVELAGE



*Travaux de cuvelage d'une cage
d'ascenseur avec 227 LANKO IMPER FLEX
de Parexlanko*

PAREXLANKO lance 227 IMPER FLEX, nouveau mortier souple monocomposant d'imperméabilisation. Résistant à la pression et à la contre-pression, l'utilisation du 227 LANKO IMPER FLEX permet la réalisation de travaux de cuvelage. Facile à appliquer à la brosse, au plateau inox ou par projection, ce mortier hydraulique souple monocomposant présente également une bonne résistance aux eaux sulfatées, aux hydrocarbures, à l'eau de mer et aux sels de deverglaçage.

Pour les entreprises de génie civil spécialistes du cuvelage, la mise en œuvre du mortier **227 LANKO IMPER FLEX** permet la réalisation de travaux de cuvelage par la mise en place d'une imperméabilisation flexible sur de nombreux ouvrages, tels que réservoirs, bacs de rétention, fosses d'ascenseurs et parkings. **227 LANKO IMPER FLEX** bénéficie d'un Cahier des Clauses Techniques conforme aux exigences du DTU 14.1. Grâce à sa conformité aux listes positives (CLT), **227 LANKO IMPER FLEX** peut également imperméabiliser et protéger les réservoirs d'eau potable (EDCH).

Compte-tenu de ses qualités techniques, **227 LANKO IMPER FLEX** est une excellente solution pour l'imperméabilisation des parties enterrées tels que garages, chaufferies et caves. Formulé à base de liants hydrauliques, ce mortier souple et résistant crée une barrière flexible et imperméable à l'eau qui laisse respirer le support.

UN GRAND CONFORT DE MISE EN ŒUVRE POUR UNE PROTECTION A TOUTES EPREUVES

227 LANKO IMPER FLEX est monocomposant et s'applique facilement à la brosse, au plateau inox ou par projection. Ce mortier souple d'imperméabilisation présente l'aspect d'une pâte onctueuse et homogène, peut être appliqué sur murs bétons, enduit, ciment et blocs de béton de granulats (parpaings). Pour un support en brique, il est nécessaire d'appliquer au préalable 165 PROLIPRIM UNIVERSEL.

Pour les ouvrages présentant des microfissurations ou susceptibles de subir des variations dimensionnelles, PAREXLANKO recommande de renforcer les supports en marouflant ARMATURE RM dans la première couche. Cette armature permet également de renforcer tous les points singuliers comme les jonctions mur/sol et mur/mur, par exemple.

Côté finitions, **227 LANKO IMPER FLEX** peut rester nu ou être recouvert de revêtements tels que le carrelage ou la pierre naturelle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MORTIER MONOCOMPOSANT**227 LANKO IMPER FLEX**

- Aspect et couleur : Poudre grise constituée de ciments spéciaux, charges et adjuvants
- Densité apparente de la poudre : 1,07 ($\pm 0,1$)
- Granulométrie : 0 – 0,3 mm
- Densité pâte : 1,5 $\pm 0,1$
- Adhérence par essais d'arrachement : $\geq 1,5$ MPa
- Résistance à la fissuration à + 23°C : Classe A3
- Résistance à la pression : 1 MPa
- Résistance à la contre-pression : 0,6 MPa
- Perméabilité au gaz carbonique : SD > 50 m
- Résistance attaques chimiques selon le tableau A.1 de la norme EN 13529 : Groupes 1 ; 3 ; 5 ; 5a ; 9 et 12
- Résistance attaques chimiques selon le tableau 5 de la norme EN 1504-2 : Classes II
- Durée Pratique d'Utilisation : 1 h à 20°C
- Conforme aux normes NF EN 1504-2 et EN 14891
- Bénéficie d'un Cahier des Clauses Techniques conformes aux exigences du DTU 14.1

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION

- Dosage en eau : de 5,4 à 5,8 litres par sac de 20 kg
- Consommation : 1,5 à 2 kg/m² par couche
- Conditionnement : Sac de 20 kg



Réseaux de distribution : Commercialisé dans les réseaux de distribution professionnels.

Retrouvez toutes les informations sur parexlanko.com

A propos du Groupe Parex

Parex est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l'industrie de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, **Parex** a réalisé 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2017 et rassemble 4.400 collaborateurs avec 72 sites industriels dans 22 pays. Les gammes de produits comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et revêtements de sols, des systèmes d'étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil. **Parex** en France, c'est aujourd'hui 250 millions d'euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon et 2 plateformes de service.

Depuis près de 40 ans, le groupe accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment avec sa marque commerciale **Parexlanko**.

Contact Presse

Virginie ADAM - ligne directe : 01 41 38 95 20

virginie.adam@salesfactorypr.fr

Dominique Flam - ligne directe : 01 41 38 95 21

dominique.flam@salesfactorypr.fr

Contact Groupe Parex

Caroline GEOFFROY – 06 75 24 52 29 -

caroline.geoffroy@parex-group.com

www.parexlanko.com