



CE 78-180 MIN DE SEMIN

POUR JOINTS(DRE) L'UTILE A L'AGREABLE EN 180 MINUTES

En 2018, SEMIN célèbre ses 180 ans au service du Bâtiment. Cette entreprise familiale de 6 générations fabrique et commercialise plus de 150 000 tonnes d'enduits, de colles, d'ossatures, de bandes de trappes et de suspentes à travers trois gammes de produits destinés aux professionnels et au grand public.

SEMIN complète sa gamme phare CE 78 en proposant un nouvel enduit en poudre de haut rendement pour joints de plaques de plâtre : le CE 78-180 MIN. Cet enduit, qui tient son nom de son temps de prise de 180 minutes (3 heures), est adapté à tous types de plaques de plâtre, avec ou sans isolant à bords amincis et à faces cartonnées.



CE 78-180 MIN, l'enduit à joint qui allie rendement et finesse

Le CE 78-180 MIN concentre de nombreux avantages pour traiter de manière performante les joints de plaques de plâtre. Constitué d'un grain fin, l'enduit aussi confortable que facile à appliquer bénéficie à la fois d'une excellente glisse et d'une finition lisse de couleur blanche. Hyper-productif, l'enduit de Semin offre également un fort taux de gâchage (16 litres d'eau pour 20 kg de poudre) qui lui

confère un rendement optimal et lui permet de traiter plus de surfaces qu'un enduit classique. En effet, Le nombre de m² traités avec un sac de 20 kg est équivalent au nombre de m² traités avec un sac de 25 kg d'enduit classique, réduisant ainsi la fréquence d'approvisionnement et la pénibilité sur les chantiers.

Un packaging plus léger et esthétique

Outre les performances du CE 78-180 MIN, SEMIN s'est également attaché à développer un produit prenant en considération les spécificités liées au métier de plaquiste, en conditionnant des sacs de 20 kg au lieu de 25 kg, afin

d'améliorer les conditions de travail des professionnels. Par ailleurs, SEMIN a également souhaité faire un clin d'œil aux 180 ans en adoptant un packaging vintage à l'aspect toile de jute.

Mise en œuvre du CE 78-180 MIN



Appliquer le CE 78-180 MIN à la spatule sur la partie à jointer qui forme une légère dépression entre les deux plaques.



Appliquer la bande SEMIN sur l'enduit fraîchement étalé puis serrer la bande avec une spatule.



Recouvrir la bande en faisant une deuxième passe avec le CE 78-180 MIN. Laisser sécher durant 180 minutes et appliquer la couche de finition SEMIN LISSEUR.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : Blanche

Composition : Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, et divers adjuvants.

Dosage en eau : 16 litres d'eau par sac de 20 Kg

Consommation : 85 m² avec un sac de 20 kg.

CONDITIONNEMENT

Sac de 20 kg

PRIX PUBLIC INDICATIF

Environ 20 euros TTC



SEMIN CE 78-180 est disponible chez les négociants peintures, matériaux de construction et les grandes surfaces de Bricolage.



Créée en 1838, SEMIN est une entreprise familiale depuis six générations qui fabrique et commercialise plus de 150 000 tonnes d'enduits et de colles, d'ossatures, de bandes de trappes et de suspentes à travers trois gammes de produits destinés aux professionnels et au grand public. Avec 8 sites de production (dont 5 en France), SEMIN compte 500 collaborateurs (dont 280 en France) et réalise un chiffre d'affaires de 126 millions d'euros.