

Gamme Patrimoine
PARINTER RÉNOVATION
POUR LA RENOVATION DES FACADES PEINTES SANS DECAPAGE



PARINTER RÉNOVATION, nouvelle solution technique de rénovation de façades de la gamme PATRIMOINE de PAREXLANKO, est un enduit mince d'interposition et de dressement à la chaux qui répond parfaitement à une problématique bien connue des professionnels de la façade : la rénovation des façades peintes ou recouvertes par d'anciens revêtements plastiques épais sans décapage.

Compatible avec un très large choix de finitions de la gamme PAREXLANKO, PARINTER RÉNOVATION permet également de :

- Rénover les anciens enduits hydrauliques sains ou fissurés, sans décroûtage,
- Réaliser des finitions à la chaux sur des supports béton,
- Réaliser un nouveau revêtement décoratif sur grès cérame ou pâte de verre.

Des atouts techniques et esthétiques pour un relookage rapide et économique des façades

Après reconnaissance préalable du support, l'enduit mince s'applique directement sur le revêtement existant afin d'accueillir une nouvelle finition. On évite ainsi l'étape onéreuse du décapage, du sablage ou encore du décroûtage. Avec une faible épaisseur (de 3 à 8 mm selon le type de support), PARINTER RÉNOVATION offre une excellente adhérence et une parfaite compatibilité avec un grand nombre de supports fermés ou lisses (revêtements organiques, enduits hydrauliques ou béton). PARINTER RÉNOVATION est perméable à la vapeur d'eau ($u < 20$). Sa bonne tenue au feu est certifiée par un rapport de classement du CSTB avec des finitions minérales : Classe A2-s1, d0.

Ce produit accepte un large choix de finitions PAREXLANKO tels que les badigeons, enduits à la chaux, enduits minéraux ou les peintures silicates, RPE, peintures résistant aux alcalins.

PARINTER RÉNOVATION permet donc de « relooker » rapidement les façades d'un bâtiment avec un grand choix de couleurs et d'aspects et ce, dans les règles de l'art.

Un chantier sans nuisances et une mise en œuvre rapide

Facile à mettre en œuvre, PARINTER RÉNOVATION s'applique manuellement ou à la machine selon la taille du chantier. La réalisation de tests de reconnaissance préalable des supports est capitale car elle permet de valider l'application de l'enduit sans décapage, sablage ou décroûtage de la façade, donc sans nuisances pour le voisinage.

Afin de faciliter ce diagnostic et accompagner les professionnels de la façade, PAREXLANKO a réalisé une vidéo sur sa chaîne Youtube « *Comment réaliser le test de reconnaissance d'un support ?* ».

Une fiche de reconnaissance de support est également disponible sur www.parexlanko.com.

La technique d'application de PARINTER RÉNOVATION est validée dans un DTA.

Mise en œuvre de Parinter Rénovation en 6 étapes



Nettoyage et traitement des fissures



Application de Parinter Rénovation à la machine à projeter



Préparation de l'aspect de surface



Séchage



La couche de finition est réalisable 24h après l'application de Parinter Rénovation



Un chantier de rénovation rapide et sans nuisances

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE PARINTER RÉNOVATION de Parexlanko

Composition :

- Liants : Chaux hydraulique, chaux aérienne, liants hydrauliques
- Sables calcaires et siliceux : 0 – 1,6 mm

Caractéristiques d'utilisation

- Dosage en eau : de 5,5 à 6,2 litres par sac de 30 kg
- Temps de mélange machine :
 - Bétonnière : 5 à 7 minutes
 - Machine : 5 minutes
 - Malaxeur : 3 minutes

Consommation :

- Supports fins : 5 à 8 kg/m² pour 3 à 5 mm
- Supports rugueux : 8 à 13 kg/m² pour 5 à 8 mm

Conditionnement : Sac de 30 kg

Fiche technique et vidéo sont directement accessibles en flashant les QR Codes sur les sacs.

Réseaux de distribution : Commercialisé dans les réseaux de distribution professionnels.

Retrouvez toutes les informations sur www.parexlanko.com

A propos du Groupe Parex

Parex est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l'industrie de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, **Parex** a réalisé 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2017 et rassemble 4.400 collaborateurs avec 72 sites industriels dans 22 pays. Les gammes de produits comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et revêtements de sols, des systèmes d'étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil. **Parex** en France, c'est aujourd'hui 250 millions d'euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon et 2 plateformes de service. Depuis près de 40 ans, le groupe accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment avec sa marque commerciale **Parexlanko**.

Contact Presse



Virginie ADAM - ligne directe : 01 41 38 95 20
virginie.adam@salesfactorypr.fr
Dominique Flam - ligne directe : 01 41 38 95 21
dominique.flam@salesfactorypr.fr

Contact Groupe Parex

Caroline Rembowski Baelden – 06 75 24 52 29
caroline.rembowski@parex-group.com
www.parexlanko.com