

NOUVEAU SYSTÈME D'ISOLATION PHONIQUE MINCE SOUS CARRELAGE TRES PERFORMANT

585-19 LANKOPHONIC ROULEAU

$\Delta L_w = 19 \text{ dB}$



Selon le baromètre Qualitel, association pour la qualité de l'habitat neuf et existant, la mauvaise isolation acoustique est une plaie quotidienne pour 3 français sur 10. Elle concerne surtout les habitants d'appartements ou de studios. Cette mauvaise isolation phonique peut générer de vives tensions entre voisins !

Depuis le 1^{er} janvier 2000, la Nouvelle Règlementation Acoustique (NRA) impose dans les logements neufs un niveau de bruit de chocs (bruits de pas, bruits de chutes d'objets...) inférieur à 58 dB.

Pour atteindre ces niveaux d'affaiblissement du bruit dans un logement collectif ou entre 2 étages d'un même logement, il est obligatoire, en présence de carrelage, de mettre en œuvre une isolation acoustique efficace.

C'est pourquoi PAREXLANKO innove avec 585-19 LANKOPHONIC ROULEAU, nouveau système mince (13 mm) d'isolation phonique en rouleau sous carrelage. Cette solution permet de réduire la gêne des bruits de chocs au sol, grâce à son atténuation acoustique élevée $\Delta L_w = 19 \text{ dB}$.

Disponibles en kits de 15 ou 60 m² pour locaux P2, cuisines privatives et P3, le procédé mince d'isolation phonique sous carrelage aux bruits d'impacts 585-19 LANKOPHONIC ROULEAU est facile à mettre en œuvre et convient en neuf comme en rénovation.

UNE ISOLATION ACOUSTIQUE MAXIMUM POUR UN MAXIMUM DE SUPPORTS

Le nouveau système mince d'isolation phonique 585-19 LANKOPHONIC ROULEAU de PAREXLANKO, avec seulement 13 mm d'épaisseur hors carrelage, peut être mis en œuvre en neuf (sur dalle de béton armé, chape ciment ou anhydrite, plancher béton) comme en rénovation (ancien carrelage ragréé, parquet à lames, panneaux bois, plancher bois, dalle semi-flexible adhérente ragréée).

Conforme à la réglementation acoustique en vigueur, le système permet également d'obtenir le Label Qualitel avec une dalle béton d'épaisseur supérieure ou égale à 20 cm. Il s'utilise sans trame sur sols intérieurs des locaux P2, cuisines privatives et en locaux P3, hors planchers chauffants et siphons de sol.

Enfin, avec une réverbération acoustique Δ (Rw+C) de 1 dB, le système atténue de 1 dB la réverbération du son dans la pièce où il est posé.

DES KITS ADAPTÉS A TOUS LES CHANTIERS

Le système 585-19 LANKOPHONIC ROULEAU est proposé sous forme de kits de 15 m² ou 60 m².

Ces kits regroupent l'ensemble des produits nécessaires aux professionnels pour la réalisation d'un chantier d'isolation phonique sous carrelage : la colle pour la pose des rouleaux acoustiques 913 LANKOCRYL PRO, la bande de désolidarisation périphérique, bande de pontage qui assure la jonction entre les lés, le ragréage 185 MINI-CHAPE LANKOPHONIC, le mortier colle gris 522 PROLIPRO ou 552 PROLIFUIDE ou 554 PROLIFUIDE RAPIDE (locaux P3) et le mortier de jointoiement 5045 PROLIJOINT SOUPLE.

**UNE GRANDE
FACILITÉ
DE MISE EN
ŒUVRE POUR
LES POSEURS**

1^{ÈRE} JOURNÉE

- 1^{ÈRE} ÉTAPE : La colle 913 LANKOCRYL PRO s'applique à l'aide d'un peigne TKB A1 sur toute la surface du sol.
- 2^{ÈME} ÉTAPE : La pose de la sous-couche 585-19 SOUS-COUCHE LANKOPHONIC ROULEAU s'effectue directement sur le support encollé, les lés sont ensuite pontés pour éviter les ponts phoniques.

2^{ÈME} JOURNÉE

- 3^{ÈME} ÉTAPE : Mise en place de la bande périphérique de désolidarisation autocollante sur les plaques, pour le traitement des rives et des points singuliers sur toute la périphérie de la pièce.
- 4^{ÈME} ÉTAPE : Mise en œuvre du ragréage 185 MINI-CHAPE LANKOPHONIC

3^{ÈME} JOURNÉE

- 5^{ÈME} ÉTAPE : mise en œuvre du carrelage
 - Dans les locaux P2 avec 522 PROLIPRO en double encollage ou 552 PROLIFUIDE en simple encollage
 - Dans les locaux P3 avec 554 PROLIFUIDE RAPIDE en simple encollage

4^{ÈME} JOURNÉE

- 6^{ÈME} ÉTAPE : jointoiement avec 5045 PROLIJOINT SOUPLE

5^{ÈME} JOURNÉE

- Remise en service piéton



COMPOSITION DES KITS DU SYSTÈME LANKOPHONIC ROULEAU

	KIT DE 15 M ² P2	KIT DE 60 M ² P2	KIT DE 60 M ² P3
913 LANKOCRYL PRO	1 seau de 6 kg	1 seau de 20 kg	1 seau de 20 kg
BANDE PÉRIPHÉRIQUE	1 rouleau de 20 m	4 rouleaux de 20 m	4 rouleaux de 20 m
585 SOUS COUCHE LANKOPHONIC	2 rouleaux de 15 m	2 rouleaux de 30 m	2 rouleaux de 30 m
185 MINI-CHAPE LANKOPHONIC	6 sacs de 25 kg	24 sacs de 25 kg	24 sacs de 25 kg
MORTIER-COLLE	3 sacs de 25 kg de : 522 PROLIDAL SUPER gris 552 PROLIFLUIDE gris	10 sacs de 25 kg de 522 PROLIDAL SUPER gris 552 PROLIFLUIDE gris	10 sacs de 25 kg de 554 PROLIFLUIDE RAPIDE gris
MORTIER DE JOINTOIEMENT	1 sac de 5045 PROLIJOINT SOUPLE gris	2 sacs de 5045 PROLIJOINT SOUPLE gris	2 sacs de 554 PROLIFLUIDE RAPIDE gris
TÉMOINS D'ÉPAISSEUR	1 sachet de témoins blancs (5 mm)	1 sachet de témoins blancs (5 mm)	1 sachet de témoins blancs (5 mm)

585-19 LANKOPHONIC ROULEAU DE PAREXLANKO EST DISPONIBLE SOUS FORME DE KITS DANS LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION : NÉGOCES SPÉCIALISÉS

A PROPOS DU GROUPE PAREX

Parex est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l'industrie de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, **Parex** a réalisé 1,04 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2018 et rassemble 4.500 collaborateurs avec 74 sites industriels dans 23 pays. Les gammes de produits comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et revêtements de sols, des systèmes d'étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil. **Parex** en France, c'est aujourd'hui 254 millions d'euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon et 2 plateformes de service. Depuis près de 40 ans, le groupe accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment avec sa marque commerciale **Parexlanko**.

CONTACT PAREXLANKO

Caroline Rembowski - 06 75 24 52 29 - caroline.rembowski@parex-group.com

www.parexlanko.com



Service de presse :

Salesfactory PR – 9/11 rue Pagès – 92150 Suresnes

Virginie Adam | virginie.adam@salesfactorypr.fr | 01 41 38 95 20

Dominique Flam | dominique.flam@salesfactorypr.fr | 01 41 38 95 21

www.agence-salesfactory-pr.fr

SalesFactory PR

